



Sistemas de Amarração e Fixação

Embalagens Blister para Abraçadeiras Insulok Natural e Preta

Blister de Abraçadeiras Preta e Natural

Disponíveis em embalagens blister, as originais abraçadeiras HellermannTyton, são o jeito simples e prático para amarrar e fixar cabos nas mais variadas aplicações elétricas, de telecomunicações e dados. São ideais também para quaisquer outras necessidades de fixação e amarração que requeiram segurança e qualidade.

Seu mecanismo autotravante garante um elevado desempenho nas aplicações, pois não permite abertura após o fechamento. Basta inserir a extremidade da abraçadeira na abertura da cabeça e depois ajustar conforme a necessidade.

Para uma aplicação segura, exija sempre as originais abraçadeiras HellermannTyton.



MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Cor	Natural e Preta
Temperatura de utilização	-40°C a +85°C
Flamabilidade	UL94 V2



Referência	Embalagem (peças)	Tensão Mínima de Ruptura			Comprimento nominal L (mm)	Largura W (mm)	Diâmetro Máximo Amarração (mm)
		kgf	lbs	N			
T18R	100	8,0	18,0	80,0	100,0	2,50	22,0
T18L	100				200,0		55,0
T30R	100	14,0	30,0	135,0	150,0	3,60	35,0
T50R	100	22,0	50,0	225,0	200,0	4,60	50,0
T50M	100				245,0		73,0
T50L	100				390,0		110,0
T80I	100	36,0	80,0	355,0	300,0	4,70	85,0
T120I	50	54,0	120,0	535,0	300,0	7,60	80,0
T120R	50				390,0		100,0
T250R	25	113,0	250,0	1115,0	535,0	13,10	150,0

As dimensões são aproximadas e sujeitas a alterações técnicas.




Blister de Abraçadeiras Coloridas

Agora, disponível em embalagens blister de 100 peças cada, a HellermannTyton lança suas abraçadeiras coloridas com o mesmo padrão de qualidade e segurança que o mercado conhece. Além de amarração e fixação, utilize-as também para identificação de fios e cabos.

Disponível nas cores amarela, azul, verde e vermelha.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Cor	Amarela, Azul, Verde e Vermelha
Temperatura de utilização	-40°C a +85°C
Flamabilidade	UL94 V2




Referência	Embalagem (peças)	Tensão Mínima de Ruptura			Comprimento nominal L (mm)	Largura W (mm)	Diâmetro Máximo Amarração (mm)
		kgf	lbs	N			
T18R	100	8,0	18,0	80,0	100,0	2,50	22,0
T30R	100	14,0	30,0	135,0	150,0	3,60	35,0
T50R	100	22,0	50,0	225,0	200,0	4,60	50,0

As dimensões são aproximadas e sujeitas a alterações técnicas.

Kit Blister - Abraçadeiras Insulok Coloridas

A HellermannTyton disponibiliza também, o modelo T50R na versão blister com as quatro cores.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA6.6)
Temperatura de utilização	-40°C a +85°C
Flamabilidade	UL94V-2



Referência	Cor	Embalagem (peças)	Tensão Mínima de Ruptura			Comprimento nominal L (mm)	Largura W (mm)	Diâmetro Máximo Amarração (mm)
			kgf	lbs	N			
T50R	Amarela, Azul, Verde e Vermelha	100 peças sendo 25 de cada cor.	22,0	50,0	225,0	200,0	4,60	50,0

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.



Sistemas de Amarração e Fixação

Kit Blister de Abraçadeiras Insulok Natural e Preta

Kit Blister de Abraçadeiras Natural e Preta

A HellermannTyton disponibiliza, também, três modelos de abraçadeiras em um só blister, T18R, T30R e T50R.

Agora não é preciso comprar esses modelos separadamente, aproveite nosso kit nas cores natural ou preta.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Cor	Natural e Preta
Temperatura de Trabalho	-40°C a +85°C
Flamabilidade	UL94 V2

HF ✓

ROHS ✓



Referência	Embalagem (peças no blister)	Tensão Mínima de Ruptura			Comprimento nominal L (mm)	Largura W (mm)	Diâmetro Máximo Amarração (mm)
		kgf	lbs	N			
T18R	50	8,0	18,0	80,0	100,0	2,50	22,0
T30R	50	14,0	30,0	135,0	150,0	3,60	35,0
T50R	25	22,0	50,0	225,0	200,0	4,60	50,0

As dimensões são aproximadas e sujeitas a alterações técnicas.

HellermannTyton

HellermannTyton Ltda.

Avenida José Benassi, nº 100

Pq. Industrial - Jundiá / SP

CEP 13213 - 085

Contato: 11 2136-9090 / 4815-9090

E-mail: vendas@hellermannnyton.com.br

Site: www.hellermannnyton.com.br