



Clips e Fixadores - Blister com 20 peças





Fixadores Autoadesivos


Os fixadores LKCS-A e MB2A consistem em bases de fixação para a aplicação de abraçadeiras Insulok, dotados de uma fita autoadesiva dupla face. Podem ser fixados em chapas e painéis.

OBSERVAÇÃO: Para um perfeito desempenho, os clips com fita dupla face devem ser aplicados sobre uma superfície plana, totalmente limpa e isenta de gordura (recomenda-se limpeza com álcool isopropílico, por exemplo). A aplicação deve ser feita à temperatura ambiente. Para uma perfeita aderência, recomenda-se que não seja aplicado esforço durante 24 horas.



MATERIAL	Poliâmida 6.6 (PA66)
Cor	Natural e Preta
Temperatura de utilização	-10°C a +50°C*
Flamabilidade	UL94V-2

*Temperatura de utilização máxima em função da fita adesiva dupla face.



Referência	Embalagem (peças)	Comprimento nominal (mm)	W (mm)	H (mm)	D Ø (mm)	Abraçadeiras Aplicáveis
MB2A	20	13,0	13,0	4,1	-	Serie T18
LKCS-A		32,0	25,0	6,8	-	T18 a T120

Clips autoadesivos RA


O fixador RA é dotado de fita adesiva dupla face que permite a fixação de fios, cabos e tubos sem a utilização de ferramentas ou outros componentes. Sua utilização reduz sensivelmente o tempo de aplicação em relação aos fixadores tradicionais.

OBSERVAÇÃO: Para um perfeito desempenho, os clips com fita dupla face devem ser aplicados sobre uma superfície plana, totalmente limpa e isenta de gordura (recomenda-se limpeza com álcool isopropílico, por exemplo). A aplicação deve ser feita à temperatura ambiente. Para uma perfeita aderência, recomenda-se que não seja aplicado esforço durante 24 horas.



MATERIAL	Poliâmida 6.6 (PA66)
Cor	Natural e Preta
Temperatura de utilização	-10°C a +50°C*
Flamabilidade	UL94V-2

*Temperatura de utilização máxima em função da fita adesiva dupla face.



Referência	Embalagem (peças)	Comprimento nominal (mm)	Largura B1 (mm)	Largura B2 (mm)	Altura (mm)	D2 Ø (mm)
RA9	20	19,5	11,0	6,0	12,5	9,0
RA13		23,5	24,0	9,5	16,5	13,0
RA18		29,3	24,0	9,5	23,0	18,0




Fixadores Autoadesivos SAF

Fabricado em aço esmaltado, também é dotado de fita adesiva dupla face. O modelo SAF-2 pode ser moldado ao diâmetro desejado, já o modelo SAF TC-2 deve ser utilizado com abraçadeiras Insulok.

OBSERVAÇÃO: Para um perfeito desempenho, os clips com fita dupla face devem ser aplicados sobre uma superfície plana, totalmente limpa e isenta de gordura (recomenda-se limpeza com álcool isopropílico, por exemplo). A aplicação deve ser feita à temperatura ambiente. Para uma perfeita aderência, recomenda-se que não seja aplicado esforço durante 24 horas.

MATERIAL	Folha de Flandres (metal)
Cor	Branca
Temperatura de utilização	-10°C a +50°C*

*Temperatura de utilização máxima em função da fita adesiva dupla face.




Referência	Embalagem (peças)	Comprimento nominal L (mm)	Largura B (mm)	Diâmetro Máximo de Amarração (mm)
SAF-2	20	35,0	25,0	10,0
SAFTC-2				uso c/ abraçadeira até 10,0(mm) largura

Buchas Lok

A Bucha LOK foi desenvolvida para servir de apoio para amarrações em alvenaria, concreto, madeira e outros materiais. A amarração pode ser feita com abraçadeiras Insulok. O furo deve ser de 8 (mm) ou 9 (mm) de diâmetro (dependendo do material).

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Cor	Preta
Temperatura de utilização	-40 °C a + 85 °C
Flamabilidade	UL94 V2

HF ✓ RoHS ✓



Referência	Embalagem (peças)	L (mm)	D (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H (mm)	Diâmetro do furo (mm)	Abraçadeiras aplicáveis
LOK01	20	43,3	10,0	12,5	11,8	2,5	8,0 - 9,0	T18 até T150



HellermannTyton

HellermannTyton Ltda.
Avenida José Benassi, nº 100
Pq. Industrial - Jundiaí / SP
CEP 13213 - 085
Contato: 11 2136-9090 / 4815-9090
E-mail: vendas@hellermannyton.com.br
Site: www.hellermannyton.com.br