

## Abraçadeiras Insulok

## Especificações do Material

Material	Nylon 6.6 (PA66)
Cor	Natural e Preta
Temperatura de utilização	-40°C a +85°C
Flamabilidade	UL94V-2



## Informações Técnicas

Referência	Comprimento nominal mm	Largura mm	Diâmetro máximo de amarração mm	Tensão mínima de ruptura			Ferramenta de aplicação
				kgf	lbs	N	
T18S	83.0	2.30	16.0	8.0	18.0	80.0	MK7, MK7P, MK3P
T18R	100.0	2.50	22.0				
T18I	140.0	2.50	35.0				
T18L	200.0	2.50	55.0				
T25L	240.0	2.80	65.0	11.0	25.0	110.0	MK7, MK7P, MK3P, MK7HT
T25LL	330.0	2.80	95.0				
T30R	150.0	3.60	35.0	14.0	30.0	135.0	
T30L	190.0	3.60	50.0				
T30LL	285.0	3.50	80.0				
T40R	175.0	4.00	45.0	18.0	40.0	180.0	
T40L	365.0	4.00	105.0				
T50R	200.0	4.60	50.0	22.0	50.0	225.0	MK7HT, MK7P, MK9P, MK9, MK3P
T50M	245.0	4.60	73.0				
T50L	390.0	4.60	110.0				
LR55R	195.0	4.70	49.0	18.0	38.0	177.0	
T80I	300.0	4.60	80.0	36.0	80.0	355.0	
T120S	225.0	7.60	55.0	54.0	120.0	535.0	
T120I	300.0	7.60	80.0				
T120R	390.0	7.60	100.0				
T120L	760.0	7.60	225.0				
RLT150	770.0	8.90	225.0	68.0	150.0	670.0	
T150M	535.0	8.90	150.0	80.0	175.0	780.0	
T150R	390.0	8.90	105.0				
T150L	820.0	8.90	245.0				
T150LL	925.0	8.90	275.0				
T150XL	1095.0	8.90	330.0				
T150XLL	1325.0	8.90	405.0				
T250S	235.0	13.10	50.0	113.0	250.0	1115.0	MK9 / MK9P
T250R	535.0	13.10	150.0				

Outras cores e materiais sob consulta.

Tel: 11 2136-9000

vendas@hellermannnyton.com.br

www.hellermannnyton.com.br

**HellermannTyton**