

## Abraçadeiras com clip de fixação

Especificações do Material	
Material	Nylon 6.6, Nylon 6.6 UV e Nylon 6.6 HS
Cor	Natural e Preta
Temperatura de utilização	-40°C a +85°C HS = 40°C a + 105°C
Flamabilidade	UL94V-2



## Informações Técnicas

Referência	Comprimento nominal mm	Largura mm	Diâmetro máximo de amarração mm	Tensão mínima de ruptura			Diâmetro do furo da chapa mm	Espessura da chapa mm
				Kgf	lbs	N		
T18RSF	100.0	2.5	16.0	8.0	18.0	80.0	4.75 ± 0.1	3.0 máx.
T18RWPM	113.0	2.5	22.0	8.0	18.0	80.0	4.8 ± 5.6	2.2 máx.
BRAH4.7	135.0	4.8	27.0	22.0	50.0	225.0	4.7 ± 0.1	3.2 A 4.0
RT50SL7	165.0	4.6	34.0				7.0 ± 0.1	0.8 A 2.5
T50SSL5	135.0	4.6	27.0				6.3 ± 0.2	2.7 máx.
RT50SD6	160.0	5.0	31.0	22.0	50.0	225.0	6.9	1.2 - 0.6
T50SD6	160.0	5.0	31.0				6.9	1.2 - 0.6
T30RSF	155.0	3.5	34.0	14.0	30.0	135.0	5.0	2.3 máx.
T50RSF	210.0	4.6	50.0	22.0	50.0	225.0	6.2 a 6.4	2.9 a 3.1
T80RSF6.5F	209.0	4.7	50.0	36.0	80.0	355.0	6.4 ± 0.1	0.60 - 3.00
T80RSFT	190.0	4.6	45.0	36.0	80.0	355.0	6.0 ± 0.3	1.00 - 3.50
T50SST5	170.0	4.6	31.0	22.0	50.0	255.0	6.3 ± 0.2	1.10 ± 0.40

## Abraçadeira com clip de fixação para furo oval



T50SOSA7X12	175.2	5.1	35.0	22.0	50.0	225.0	7 x 12	0.6 A 2.6
-------------	-------	-----	------	------	------	-------	--------	-----------

Tel: 11 2136-9000

vendas@hellermannnyton.com.br

www.hellermannnyton.com.br

HellermannTyton