

Clips Auto-travantes

- Tipo IAHC-AH:** com clip de fixação, que permite a colocação em painéis de chapa ou outros materiais de maneira fácil e rápida.
- Tipo IAHC-T:** deve ser acoplado lateralmente ao tipo IAHC-AH, ou fixado a uma chapa com pino (rivet) Ø 5 mm.
- Tipo AHC-AH:** de montagem individual, com clip de fixação em painéis de chapa ou outro material, de maneira rápida, segura e prática.
- Tipo AHC-SS:** de montagem individual, com receptáculo para ser fixado em pino nervurado de Ø 5 mm, de maneira segura e prática.
- Tipo AHC-SB:** de montagem individual, com pino nervurado Ø 5 mm.

O acoplamento é feito inserindo-se o pino de um dos clips no encaixe do outro e o travamento estará completo com uma pequena torção.

- **Espessura da chapa:** 0.6 a 2.0 mm
- **Furo da chapa:** 6.2 a 6.7 mm

Informações Técnicas

Referência	Diâmetro do chicote mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
AHC1AH	3.0 - 13.0	10.0	25.0	20.0	7.0	-
AHC2AH	11.0 - 20.0	10.0	29.0	20.0	7.0	-


Informações Técnicas

Referência	Diâmetro do chicote mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
IAHC3AH	19.0 - 28.0	10.0	39.0	24.0	7.0	-
IAHC4AH	27.0 - 36.0	13.0	46.0	24.0	7.0	-
IAHC5AH	35.0 - 45.0	13.0	57.0	24.0	7.0	-
IAHC1T	3.0 - 13.0	10.0	25.0	-	-	-
IAHC2T	11.0 - 20.0	10.0	29.0	-	-	-
IAHC3T	19.0 - 28.0	10.0	39.0	-	-	-
IAHC4T	27.0 - 36.0	13.0	46.0	-	-	-
IAHC5T	35.0 - 45.0	13.0	57.0	-	-	-


Informações Técnicas

Referência	Diâmetro do chicote mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
AHC2SS	11.0 - 20.0	10.0	29.0	39.0	-	-
AHC3SB	19.0 - 28.0	10.0	39.0	26.5	43.0	15.0

AHC-SS







AHC-SB



Especificações do Material

Material	Nylon 6.6 (PA66)
Cor	Preta
Temperatura de utilização	-40°C a +85°C
Flamabilidade	Auto-extinguível UL94V-2



Tel: 11 2136-9000

vendas@hellermannTyton.com.br
www.hellermannTyton.com.br