

Ribbons

Linha completa de Ribbons para as mais diversas exigências do mercado e para os mais variados produtos, como marcadores CM, TIPTAGs, Termocontráteis TULT e ShrinkTrak e etiquetas especiais. Sempre com a qualidade e definição de impressão que o sistema de termo-transferência proporciona.

Tipos de Ribbons:

- Cera > Utilizado em etiquetas de papel, onde não se requer que haja resistência a água, produtos químicos, abrasão e intempéries
- Misto (cera/resina) > Para etiquetas de papel e algumas plásticas, como o vinil. Com média resistência a produtos químicos, temperatura e intempéries.
- Resina > Utilizado em etiquetas plásticas que exigem alta resistência química e abrasão, altas temperaturas e intempéries.



Tabela de Cruzamento com Matérias-Primas

Descrição de Materiais	Código Material	Série TTM	Série TTRP	Série Durattach	Série TT900
Vinil Transparente Auto-Laminado	100B	*	-		
Papel	101	*			
Nylon	250	*			
Poliéster Branco Brilhante	336		*		
Poliéster Metalizado Fosco	795		*		
Poliéster Branco Brilhante	822		*		
Poliéster Transparente	822C		*		
Vinil	12/3		*		
Poliamida (Kapton)	900				*
ShrinkTrak			-		
TULT			-	*	
CMF			-	*	
CMHF			-	*	
TIPTAG			-	*	
Etiquetas FOAM			*		

Nota:

Recomendado	*
Aceitável	-

Tabela de Cruzamento com Impressoras

Ribbons para Impressora TT205M e TT3205M (página 49)	Largura (mm)	Comprimento (metros)
Ribbon misto TTM11074	110	74
Ribbon resina TTRP11074	110	74
Ribbon Durattach TTDTHOUTSM	110	74

Ribbons para Impressora TT1220 e TT4000 (página 49)	Largura (mm)	Comprimento (metros)
Ribbon misto TTM60300	60	300
Ribbon misto TTM83300	83	300
Ribbon misto TTM110300	110	300
Ribbon resina TTRP60300	60	300
Ribbon resina TTRP83300	83	300
Ribbon resina TTRP110300	110	300
Ribbon resina TTRPWH40300	40	300
Ribbon resina TTRPWH60300	60	300
Ribbon resina TTRPWH110300	110	300
Ribbon Durattach TTDTHOUT1003000	101,6	300
Ribbon Durattach TTDTHOUT60300	60	300
Ribbon Durattach TTDTHOUT40300	40	300

Ribbons para Impressora Spirit HT 2100 (página 50)	Largura (mm)	Comprimento (metros)
HHIGR (Todos os materiais)	50,8	40
HHHST (Auto laminadas)	50,8	40
HHDTH (Usado com etiquetas DTH)	50,8	40