

HIS

O tubo HIS possui parede fina, sem adesivo, é ideal para isolamento e proteção de fios, cabos e componentes eletrônicos em geral.

Possui uma atrativa embalagem com pequenas quantidades, destinada à venda em balcão para pequenas aplicações.

A taxa de contração de 3:1 propicia menor número de itens para bitolas de 1 até 24mm.



Especificações do Material

Material	Polioléfina reticulada
Cor	Preta, azul, vermelha verde/amarela
Taxa de contração	3:1
Temperatura de utilização	-55 a +125°C
Temperatura de contração	mín. 90°C
Tensão de trabalho	600V
Rigidez dielétrica	20 Kv/mm
Contração longitudinal	0 a 10%
Aprovações	UL® 125°C VW-1 600V



Informações Técnicas

Referência	Diâm. Interno Expandido Mínimo mm	Diâm. Interno Encolhido Máximo mm	Espessura da Parede após encolhimento mm	Qtde por caixa m
HIS-3 3/1	3,0	1,0	0,55	10
HIS-3 6/2	6,0	2,0	0,65	5
HIS-3 9/3	9,0	3,0	0,75	5
HIS-3 12/4	12,0	4,0	0,80	5
HIS-3 18/6	18,0	6,0	0,90	4
HIS-3 24/8	24,0	8,0	1,2	3

Tel: 11 2136-9000

vendas@hellermannnyton.com.br
www.hellermannnyton.com.br

HellermannTyton