

Guia Rápido de Instalação da TT4030

Manual de Introdução

Verifique se a caixa inclui todos os itens a seguir:

- Impressora de transferência térmica
- Ribbon
- Cabo de energia
- Cabo USB
- Instruções de segurança do produto
- Dispositivo WLAN
- Formulário de manutenção RMA
- CD-ROM (driver, operator manual, demo software)






1

- Coloque a impressora em uma superfície plana e estável
- Conecte o dispositivo à fonte de alimentação
- Ligue a impressora



2

- Abra a tampa (A)



Insert material



3

- Gire o anel no sentido anti-horário para liberar a parada da margem (B)
- Remova a parada de margem (B)



4

- Carregue o material consumível no suporte do rolo (C) - o lado de impressão do material precisa estar voltado para cima
- Gire o anel do relógio para fechar a parada de margem (B)



5

- Guie a tira de material de consumo por baixo do enrolador interno em direção à cabeça de impressão



6

- Mova e posicione as guias próximo às bordas do material girando o botão (F) - não aperte o material



7

- A posição do sensor (H) é indicada pela lâmpada amarela
- Solte o parafuso (I)
- Posicione o sensor (H) usando a alça (G) para detectar as folgas entre as etiquetas ou as marcas de corte
- Aperte o parafuso (I)




8

- Carregue a fita de transferência no cubo (D) - verifique se está centralizada
- O lado revestido de cor da fita precisa ficar de frente para o ribbon e não para o cabeçote de impressão



9

- Guie o ribbon de transferência pela unidade de impressão, conforme mostrado
- Cole a ponta da fita colorida no ribbon com fita adesiva
- Gire o enrolador de fita colorida no sentido anti-horário para suavizar a alimentação da fita colorida



10

- Gire a alavanca (E) no sentido horário para travar o cabeçote de impressão



11

- Feche a tampa (A)



12

- Instale o driver e o software TagPrint Pro
- A impressora está pronta para imprimir