

## Guia Rápido de Instalação da TT431

### Antes de começar

Verifique se sua entrega inclui todos os seguintes itens:

- Impressora de transferência térmica
- Suporte para ribbon
- Cabo de energia
- Cabo USB
- Instruções de segurança do produto
- CD-ROM (driver, manual do operador, software de demonstração)
- Formulário de manutenção RMA



- Coloque a impressora em uma superfície plana e estável
- Conecte o dispositivo à fonte de energia
- Ligue a impressora

- Abra a tampa (A)

### Inserindo Material




- Gire o anel no sentido anti-horário para liberar o limitador (B)
- Remova limitador (B)



- Coloque o rolo da etiqueta ou insumo no suporte (C)
- Gire o anel no sentido horário para fechar o limitador



- Guie o material por baixo do bobinador interno em direção à cabeça de impressão



- Mova e posicione as guias próximas às bordas do material girando o botão (G) - não aperte o material



- A posição do sensor (H) é indicada por uma lâmpada amarela
- Empurre o botão (F) para que ele saia do furo do alojamento
- Posicione o sensor (H) girando o botão (F) para que ele possa detectar as lacunas entre as etiquetas ou marcas de corte
- Aperte o botão (F) para dentro do orifício da carcaça até que ela se encaixe no lugar

### Insira o ribbon e comece a impressão



- Coloque o ribbon no suporte (D) - verifique se está centralizado
- A superfície do ribbon revestida pela tinta deve ficar em contato com o insumo/etiqueta e não com a cabeça de impressão



- Guie o ribbon de transferência pela unidade de impressão, conforme mostrado
- Cole a ponta do ribbon no suporte com fita adesiva
- Gire o bobinador do ribbon no sentido anti-horário para alisar a alimentação do ribbon.



- Feche o cabeçote de impressão (I) pressionando-o para baixo com dois dedos e gire a alavanca (E) no sentido horário para travá-lo



- Feche a tampa (A)



- Instale o driver e o software TagPrint Pro
- A impressora está pronta para imprimir

